

Leistungserklärung

NR. 114



0797 – CPR – 0616

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt
Dachlatte 40 x 60 S10+ gemäß DIN 4074-1:2012-06

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gem. harmonisierter technischer Spezifikation:

Gebäude und Brücken

3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers:

Ziegler Holzindustrie GmbH & Co. KG
Zur Betzenmühle 1
D – 95703 Plößberg / Opf.

4. Bevollmächtigter:

Kein externer Bevollmächtigter

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

6.a) Harmonisierte Produktnorm:

DIN EN 14081-1:2005+A1:2011

b) Notifizierte Stelle:

Holzforschung München der Technischen Universität München
Nr. 0797

7. Erklärte Leistung:

Einstufung von Dachlatten für den angegebenen Einsatzbereich
gemäß **Prüfbericht Nummer 21506**

erstellt von Holzforschung München der Technischen Universität München

Wesentliche Merkmale	Leistung
Charakteristische Biegefestigkeit f_k	23,5 N/mm ²
Charakteristisches Biege-E-Modul $E_{0,mean}$	12.600 N/mm ²
Charakteristische Rohdichte ρ_k	389 kg/m ³
Brandverhalten als: Brandverhaltensklasse	D-s2, d0 mit mittlerer Rohdichte ≥ 350 kg/m ³ und Gesamtdicke ≥ 22 mm
Dauerhaftigkeit	Dauerhaftigkeit gegen Holz zerstörende Pilze nach EN 350 für alle Produkttypen: DC5

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:


Bernd Gleißner, Betriebsleiter
Plößberg, 09.02.2024