

Nachhaltiges Reinigungs-Konzentrat für Holzterrassen:

- Entfernt Schmutz, Algen, Vergrauung
- Reduziert Oxidationsflecken
- Gute Umweltverträglichkeit
- CO₂-Neutral produziert

Geeignet für

Für Hölzer im Außenbereich zur gründlichen Reinigung, Auffrischung und Vorbereitung zum Ölen.

Anwendung/Verarbeitung

Vorbereitung:

Grobe Verschmutzungen entfernen und mit Wasser abspülen. Gemisch (siehe Dosierung) aus Terracare Holz-Reiniger und Wasser auf der Fläche mit Gießkanne oder Bürste verteilen. Bei großen Flächen abschnittsweise arbeiten. In Faserrichtung mit einer Bürste bürsten, ggf. nach 10 Minuten nachbürsten.

Mit Wasser gründlich abspülen. Hochdruckreiniger nur bedingt geeignet, da Holzfaser zerstört wird. Bei starken Verschmutzungen oder Vergrauung kann der Vorgang wiederholt werden.

Nachbehandlung

Das Holz kann zum Schutz vor Verwitterung, Splintern und vor Grünbelagsbildung nach 24 Stunden Trocknung mit Terracare Hydrostop Holz-Öl in entsprechenden Farbtönen geölt werden. Das Öl vermindert die Wasseraufnahme von Holz und lässt es schneller trocknen.

Dosierung

Leichte Verschmutzung u. Entfernen von Grünbelag:	1:20 mit Wasser
Starke Verschmutzung u. Reduzieren von Oxidationsflecken:	1:10 mit Wasser
Sehr starke Verschmutzung u. zusätzliches lösen von Vergrauung:	Pur anwenden

Technische Angaben

Verbrauch:	Je nach Anwendung 10 bis 150 m ²
Gebindegröße:	2,5 Liter
Reinigung:	Bürsten usw. mit Wasser
Temperatur:	Bei Verarbeitung u. Trocknung zwischen +8 und +24 °C
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei
Inhaltsstoffe:	Wasser, Oxalsäure, < 5% nichtionische Tenside

Wichtige Hinweise

- Verursacht schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Beachten Sie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.terra-garden.de.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Gift Informationszentrum oder Arzt anrufen.
- Nicht in für Lebensmittel vorgesehene Gefäße füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. UFI:M1V2-10HX-500V-TFMK. ASN-Nr.: 070601.
- Machen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Probe auf einer Stelle die nicht eingesehen wird und überzeugen Sie sich von dem Ergebnis.
- Die vorstehenden Angaben wurden nach den aktuellen Stand zusammengestellt und enthalten allgemeine, beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte beim bestimmungsgemäßen, sowie sach- und fachgerechten Gebrauch.
- **Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die Anwendungstechnische Beratung (Tel: 0751/4004-380)**
- **Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren vorherige Ausgaben Gültigkeit**