

Pos.	St.	Leistungsbeschreibung	Einzel-/Gesamtpreis	
		Bodentreppe mit WärmeSchutz WS3D Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Möbelqualität (weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung) - QNG-ready geprüft durch Sentinel Haus Institut - Schadstoffarm geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts - Klimaneutral zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert Fachgerecht eingebaut als bauteilgeprüftes System: Einbaufuge luftdicht durch geprüftes Deckenanschluss-System (Dämmzopf + Dichtband) - Dämmwert U=0,80 W/(m²K) geprüft, DIN EN ISO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stuttgart - Luftdurchlässigkeit Bodentreppe und Anschluss Klasse 4 , Dichtwert a=0,01 m³/hm(daPa ^{2/3}) geprüft, in Anlehnung DIN EN 12207 / DIN EN 1026:2016-09, PfB Prüfzentrum für Bauelemente - Klimastabil Klasse 3 geprüft, Klima c/d in Anlehnung DIN EN 12219:2000-06, PfB Prüfzentrum für Bauelemente Treppenteil: ☐ GutHolz: dreiteilig, Holz , Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt ☐ AluDrei: dreiteilig, Aluminium , profilierte Stufen 11 cm tief, Profilwangen mit abgerundeten Kanten, 200 kg Belastbarkeit ☐ StahlBlau: dreiteilig, Stahl , Stufentiefe 11cm, profilierte Trittauflagen, zweifach lackiert blau, verschweißt ☐ Liliput: Scherentreppe , Strangpreßaluminium, Stufentiefe 11cm, Stufen profiliert ☐ Komfortbedienung für Scherentreppe Liliput ☐ Handlauf (Holzhandlauf GH/SB bei GutHolz/StahlBlau, AluDrei-Handlauf Holz bei AluDrei, Teleskophandlauf bei Liliput) ☐ Schutzgeländer, Stabilität 500N (DIN 1055) Schloss: ☐ Riegelschloss mit Rundzylinder (inkl. 2 Schlüssel) ☐ Schloss vorbereitet für Profilzylinder Deckenöffnung: Länge _____ cm, Breite _____ cm Deckenstärke _____ cm, Lichte Raumhöhe _____ cm Typ: Wellhöfer Bodentreppe mit WärmeSchutz WS3D	Material:	
		Bodentreppe mit WärmeSchutz WS4D Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Möbelqualität (weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung) - QNG-ready geprüft durch Sentinel Haus Institut - Schadstoffarm geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts - Klimaneutral zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert Fachgerecht eingebaut als bauteilgeprüftes System: Einbaufuge luftdicht durch geprüftes Deckenanschluss-System (Dämmzopf + Dichtband) - Dämmwert U=0,58 W/(m²K) geprüft, DIN EN ISO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stuttgart - Luftdurchlässigkeit Bodentreppe und Anschluss Klasse 4 , Dichtwert a=0,01 m³/hm(daPa ^{2/3}) geprüft, in Anlehnung DIN EN 12207 / DIN EN 1026:2016-09, PfB Prüfzentrum für Bauelemente - Klimastabil Klasse 3 geprüft, Klima c/d in Anlehnung DIN EN 12219:2000-06, PfB Prüfzentrum für Bauelemente Treppenteil: ☐ GutHolz: dreiteilig, Holz , Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt ☐ AluDrei: dreiteilig, Aluminium , profilierte Stufen 11 cm tief, Profilwangen mit abgerundeten Kanten, 200 kg Belastbarkeit ☐ StahlBlau: dreiteilig, Stahl , Stufentiefe 11cm, profilierte Trittauflagen, zweifach lackiert blau, verschweißt ☐ Liliput: Scherentreppe , Strangpreßaluminium, Stufentiefe 11cm, Stufen profiliert ☐ Komfortbedienung für Scherentreppe Liliput ☐ Handlauf (Holzhandlauf GH/SB bei GutHolz/StahlBlau, AluDrei-Handlauf Holz bei AluDrei, Teleskophandlauf bei Liliput) ☐ Schutzgeländer, Stabilität 500N (DIN 1055) Schloss: ☐ Riegelschloss mit Rundzylinder (inkl. 2 Schlüssel) ☐ Schloss vorbereitet für Profilzylinder Deckenöffnung: Länge _____ cm, Breite _____ cm Deckenstärke _____ cm, Lichte Raumhöhe _____ cm Typ: Wellhöfer Bodentreppe mit WärmeSchutz WS4D	Material:	
			Einbau:	

Sicher ausschreiben: Individuelle Bodentreppe konfigurieren und als Text mit allen Maßen und Details direkt in Ihr LV kopieren: www.massbox.de

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Telefax 09 31 / 6 14 05 71
info@wellhoefer.de



wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

[illegible]

Sicher ausschreiben: Individuelle Bodentreppe konfigurieren und als Text mit allen Maßen und Details direkt in Ihr LV kopieren: www.massbox.de **MassBox**

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Telefax 09 31 / 6 14 05 71
info@wellhoefer.de



wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

Pos.	St.	Leistungsbeschreibung	Einzel-/Gesamtpreis	
		Bodentreppe mit FeuerSchutz FS30 (DIN 4102-2; ÖNORM B 3860) Einbau als bauteilgeprüftes System mit Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten von unten / EI₂30 Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Möbelqualität (weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung) - QNG-ready geprüft durch Sentinel Haus Institut - Schadstoffarm geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts - Klimaneutral zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert Einbaufuge feuerhemmend durch geprüftes Deckenanschluss-System (Blähstreifen + Fugenzopf) Treppenteil: ☐ GutHolz: dreiteilig, Holz, Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt ☐ AluDrei: dreiteilig, Aluminium, profilierte Stufen 11 cm tief, Profilwangen mit abgerundeten Kanten, 200 kg Belastbarkeit ☐ StahlBlau: dreiteilig, Stahl, Stufentiefe 11cm, profilierte Trittauflagen, zweifach lackiert blau, erschweißt ☐ Liliput: Scherentreppe, Strangpreßaluminium, Stufentiefe 11cm, Stufen profiliert ☐ Komfortbedienung für Scherentreppe Liliput ☐ WärmeSchutz WS3D (Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau) ☐ WärmeSchutz WS4D (DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau) ☐ WärmeSchutz WSPH (Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima) ☐ Handlauf (Holzhandlauf GH/SB bei GutHolz/StahlBlau, AluDrei-Handlauf Holz bei AluDrei, Teleskophandlauf bei Liliput) ☐ Schutzgeländer, Stabilität 500N (DIN 1055) ☐ Riegelschloss mit Rundzylinder (inkl. 2 Schlüssel) ☐ Schloss vorbereitet für Profilzylinder Deckenöffnung: Länge _____ cm, Breite _____ cm Deckenstärke _____ cm, Lichte Raumhöhe _____ cm Typ: Wellhöfer Bodentreppe mit FeuerSchutz FS30	Material:	
			Einbau:	

Sicher ausschreiben: Individuelle Bodentreppe konfigurieren und als Text mit allen Maßen und Details direkt in Ihr LV kopieren: www.massbox.de

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Telefax 09 31 / 6 14 05 71
info@wellhoefer.de



wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

Pos.	St.	Leistungsbeschreibung	Einzel-/Gesamtpreis
	—	Bodentreppe mit FeuerSchutz FS30 2S (DIN 4102-2) Einbau als bauteilgeprüftes System mit Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten von oben und unten Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Möbelqualität (weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung) - QNG-ready geprüft durch Sentinel Haus Institut - Schadstoffarm geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts - Klimaneutral zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert Einbaufuge feuerhemmend durch geprüftes Deckenanschluss-System (Blähstreifen + Fugenzöpfe) Mit WärmeSchutz WS3D (Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau) Treppenteil: ☐ GutHolz: dreiteilig, Holz, Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt ☐ AluDrei: dreiteilig, Aluminium, profilierte Stufen 11 cm tief, Profilwangen mit abgerundeten Kanten, 200 kg Belastbarkeit ☐ StahlBlau: dreiteilig, Stahl, Stufentiefe 11cm, profilierte Trittauflagen, zweifach lackiert blau, verschweißt ☐ Liliput: Scherentreppe, Strangpreßaluminium, Stufentiefe 11cm, Stufen profiliert ☐ Komfortbedienung für Scherentreppe Lilit ☐ Handlauf (Holzhandlauf GH/SB bei GutHolz/StahlBlau, AluDrei-Handlauf Holz bei AluDrei, Teleskophandlauf bei Liliput) ☐ Schutzgeländer, Stabilität 500N (DIN 1055) ☐ Schloss vorbereitet für Profilzylinder ☐ Schloss mit Profilzylinder (PZ) (inkl. 2 Schlüssel) Deckenöffnung: Länge _____ cm, Breite _____ cm Deckenstärke _____ cm (Futterhöhe darf nicht höher sein), Lichte Raumhöhe _____ cm Typ: Wellhöfer Bodentreppe mit FeuerSchutz FS30 2S und WärmeSchutz WS3D	Material: Einbau:

Pos.	St.	Leistungsbeschreibung	Einzel-/Gesamtpreis
	—	Bodentreppe mit FeuerSchutz FS90 2S (DIN 4102-2) Einbau als bauteilgeprüftes System mit Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten von oben und unten Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Möbelqualität (weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung) - QNG-ready geprüft durch Sentinel Haus Institut - Schadstoffarm geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts - Klimaneutral zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert Einbaufuge feuerhemmend durch geprüftes Deckenanschluss-System (Blähstreifen + Fugenzöpfe + A1 Deckleisten) Mit WärmeSchutz WS3D (Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau) Treppenteil: ☐ GutHolz: dreiteilig, Holz, Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt ☐ AluDrei: dreiteilig, Aluminium, profilierte Stufen 11 cm tief, Profilwangen mit abgerundeten Kanten, 200 kg Belastbarkeit ☐ StahlBlau: dreiteilig, Stahl, Stufentiefe 11cm, profilierte Trittauflagen, zweifach lackiert blau, verschweißt ☐ Liliput: Scherentreppe, Strangpreßaluminium, Stufentiefe 11cm, Stufen profiliert ☐ Komfortbedienung für Scherentreppe Lilit ☐ Handlauf (Holzhandlauf GH/SB bei GutHolz/StahlBlau, AluDrei-Handlauf Holz bei AluDrei, Teleskophandlauf bei Liliput) ☐ Schutzgeländer, Stabilität 500N (DIN 1055) ☐ Schloss vorbereitet für Profilzylinder ☐ Schloss mit Profilzylinder (PZ) (inkl. 2 Schlüssel) Deckenöffnung: Länge _____ cm, Breite _____ cm Deckenstärke _____ cm (Futterhöhe muss genau passen), Lichte Raumhöhe _____ cm Typ: Wellhöfer Bodentreppe mit FeuerSchutz FS90 2S und WärmeSchutz WS3D	Material: Einbau:

Sicher ausschreiben: Individuelle Bodentreppe konfigurieren und als Text mit allen Maßen und Details direkt in Ihr LV kopieren: www.massbox.de

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Telefax 09 31 / 6 14 05 71
info@wellhoefer.de

